

ECOGEAR GX140

DẦU BÁNH RĂNG THÔNG DỤNG

ECOGEAR GX140 là dầu cầu, dầu hộp số chất lượng cao. Dầu có các tính năng bảo vệ chống tạo rỉ, chống ăn mòn, khả năng phá nhũ và chống tạo bọt tuyệt vời. Đặc biệt dầu không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa clo và chì. Dầu đáp ứng tiêu chuẩn GL-1.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng bền nhiệt và bền hoá học cao.
- Khả năng chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Bảo vệ khỏi mài mòn và va đập.
- Khả năng làm việc chịu tải tốt
- Ngăn chặn sự hình thành cặn lắng.
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị.

SỬ DỤNG

ECOGEAR GX140 được dùng trong quá trình hoạt động của bộ truyền lực ở điều kiện làm việc trung bình như trục sau của xe, hộp thiết bị lái, các bộ phận truyền động tay của xe tải và máy kéo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ECOGEAR GX140 : API GL-1, SAE 140		
Chỉ tiêu	Giá trị	Mức giới hạn
Khối lượng riêng ở 30 °C, g/ml – ASTM D4052	0.85	0.84 – 0.87
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt –ASTM D445	30.0	24.0 – 41.0
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270	120	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C – ASTM D92	200	Min 180
Nhiệt độ đông đặc, °C – ASTM D97	-15	Max -9
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5 °C, ml - ASTM D892	0/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V - ASTM D95	0.0	Max 0.05
Ăn mòn tấm đồng, ASTM D130	1A	1 Class
Cặn cơ học, %m - ASTM D4055	0.01	Max 0.1

ECOGEAR GX140 được sản xuất theo TCCS 04:2019/ECO

CÔNG TY TNHH UMT VIỆT NAM

Website : www.umtvietnam.com

Email : info@umtvietnam.com



BẢO QUẢN, AN TOÀN

Bao bì 4L, 18L, 200L

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy cập website www.umtvietnam.com

Địa chỉ : 39/11D, Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp.HCM

Văn phòng : 147 Đường 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Nhà máy : Khu Công Nghiệp Thịnh Phát, Việt Nam

Hotline : 08 9814 2686

