

## ECO SCOOTER

### DẦU ĐỘNG CƠ XE GA THÔNG DỤNG

**ECO SCOOTER** là dầu động cơ máy 4 thì được đặc chế từ dầu gốc tinh chế và phụ gia chất lượng cao. Dầu đảm bảo độ bền oxy hoá, có khả năng bảo vệ động cơ chống mài mòn, chống ăn mòn chống lắng cặn tuyệt vời, thích hợp cho các loại xe máy 4 thì hiện đại, yêu cầu cấp chất lượng API SJ.

#### ƯU ĐIỂM

- Khả năng làm sạch động cơ tuyệt vời.
- Bảo vệ động cơ chống mài mòn và chống ăn mòn tối ưu.
- Đặc tính giảm ma sát động cơ.
- Giảm lắng cặn piston.
- Giúp làm sạch động cơ.
- Độ ổn định oxy hoá cao.
- Tăng tuổi thọ động cơ.

#### SỬ DỤNG

**ECO SCOOTER** được khuyên dùng cho các loại động cơ xe tay ga 4 thì phổ biến hiện nay, từ các nhà sản xuất danh tiếng như Honda, Yamaha, Suzuki.

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| <b>ECO SCOOTER : API SJ, JASO MB, SAE 10W30</b> |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| <b>Chỉ tiêu</b>                                 | <b>Mức giới hạn</b> | <b>Giá trị</b> |
| Khối lượng riêng ở 15 °C, g/ml – ASTM D4052     | 0.85 – 0.87         | 0.86           |
| Độ nhớt động học @ 100°C, cSt –ASTM D445        | 9.3 – 12.5          | 11.52          |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270                      | Min 120             | 150            |
| Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g – ASTM D2896       | Min 4.0             | 4.20           |
| Tổng hàm lượng kim loại Ca, Zn %m – ASTM D4628  | Min 0.12            | 0.18           |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C – ASTM D92  | Min 180             | 200            |
| Nhiệt độ đông đặc, °C – ASTM D97                | Max -15             | -24            |
| Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5 °C, ml - ASTM D892    | Max 50/0            | 10/0           |
| Hàm lượng nước, %V - ASTM D95                   | Max 0.05            | 0.0            |
| Ăn mòn tấm đồng, ASTM D130                      | 1 Class             | 1A             |
| Cặn cơ học, %m - ASTM D4055                     | Max 0.03            | 0.01           |

Địa chỉ : 39/11D, Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp.HCM

Văn phòng : 147 Đường 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Nhà máy : Khu Công Nghiệp Thịnh Phát, Việt Nam

Hotline : 08 9814 2686

## **BẢO QUẢN, AN TOÀN**

Bao bì theo yêu cầu

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

*Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy cập website [www.umtvietnam.com](http://www.umtvietnam.com)*