

KING ROYAL AT

DẦU ĐỘNG CƠ SCOOTER PHÂN KHỐI LỚN CAO CẤP

Các dòng xe phân khối lớn đòi hỏi các tiêu chuẩn bảo vệ và vận hành cao nhất của dầu bôi trơn. Các dòng dầu khoáng thông thường sẽ không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động này. Sản phẩm **KING ROYAL AT** với 100% dầu công nghệ tổng hợp, bổ sung hàm lượng Ester-lube, cùng với phẩm cấp API SN sẽ là một chất bôi trơn hoàn hảo cho động cơ của bạn.

KING ROYAL AT là dòng nhớt cao cấp nhất, sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với công thức pha chế độc quyền dành cho các loại xe tay ga phân khối lớn, giúp động cơ vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu nhất, thêm vào đó là khả năng tăng tốc xe dễ dàng và vượt trội.

ƯU ĐIỂM

- ✦ Dầu nhớt 100% công nghệ tổng hợp giúp tăng cường lớp màng dầu bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao và vận tốc lớn.
- ✦ Hệ số ma sát thấp đặc biệt cho xe tay ga, giúp khả năng chuyển số nhẹ nhàng, tăng tốc vượt trội.
- ✦ Tính năng chống oxy hóa tuyệt hảo của dầu công nghệ tổng hợp ngăn ngừa hiện tượng dầu bị đặc và sự suy thoái dầu ở mọi điều kiện vận hành.
- ✦ Tính ổn định trượt tuyệt vời giúp chống lại sự suy giảm độ nhớt trong động cơ giúp kéo dài thời gian sử dụng dầu.
- ✦ Sử dụng công nghệ Ester-lube với độ ổn định bôi trơn cực cao, giúp tăng công suất, bảo vệ động cơ và bảo vệ truyền động, giảm tiêu thụ dầu và cải thiện việc sử dụng nhiên liệu ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
- ✦ Tính năng tẩy rửa cực tốt giúp động cơ luôn được giữ sạch
- ✦ Đặc tính dòng chảy ở nhiệt độ thấp tuyệt vời giúp bảo vệ hao mòn động cơ khi khởi động.



NỔI BẬT

- ✓ Động cơ được bảo vệ tối ưu, kéo dài tuổi thọ gấp 2 lần với 3 lớp bảo vệ : màng dầu, màng ester và màng phụ gia
- ✓ KING ROYAL AT vượt tiêu chuẩn JASO MB và API SN, SM, SL, giúp động cơ xe tay ga hoạt động êm ái và tăng tốc vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu lên đến 5%.
- ✓ KING ROYAL AT được khuyên dùng cho tất cả các loại động cơ xe tay ga 4 thì hiện đại nhất hiện nay, từ các nhà sản xuất danh tiếng như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio.... giúp tăng cường công suất lên tới 10%
- ✓ KING ROYAL AT phù hợp cho mọi điều kiện thời tiết và đường xá

ỨNG DỤNG

KING ROYAL AT phù hợp cho mọi dòng xe tay ga hiện đại hiện nay ở Việt Nam như Vespa, Liberty, PX, Fly, Zip, Beverly, Medley, GTS Super, SH, PCX, Lead, Vario, Air blade, Vision, NVX, Grande, Acruzo, Jenus, Burgman, Access, Nex...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KING ROYAL AT sản xuất theo TCCS 08:2019/UMT	
Cấp độ nhớt, SAE J300	SAE 5W-30
Cấp chất lượng API	SN
Cấp chất lượng JASO	MB
Khối lượng riêng ở 30 °C, g/ml – ASTM D4052	0.85 – 0.87
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt –ASTM D445	10.0 – 12.0
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270	Min 135
Độ trượt cắt 30 chu kỳ, ASTM D6278	Max 7%
Độ nhớt HTHS, @ 100°C, mPa.s	Min 3.5
Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g – ASTM D2896	Min 5.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Zn, %m – ASTM D4628	Min 0.28
Hàm lượng Nitrogen – ASTM D5291	Min 0.08
Hàm lượng Phosphorua – ASTM D4951	Min 0.08
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C – ASTM D92	Min 220
Nhiệt độ đông đặc, °C – ASTM D97	Max -21
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5 °C, ml - ASTM D892	Max 20/0
Hàm lượng nước, %V - ASTM D95	Max 0.01
Ăn mòn tấm đồng, ASTM D130	Max 1A
Cặn cơ học, %m - ASTM D4055	Max 0.03

BẢO QUẢN, AN TOÀN

Bao bì 1 quart và 800 ml

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy cập website www.umtvietnam.com