

KING ROYAL

DẦU ĐỘNG CƠ MOTO PHÂN KHỐI LỚN CAO CẤP

Các dòng xe phân khối lớn đòi hỏi các tiêu chuẩn bảo vệ và vận hành cao nhất của dầu bôi trơn. Các dòng dầu khoáng thông thường sẽ không đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động này. Sản phẩm **KING ROYAL** với 100% dầu công nghệ tổng hợp, bổ sung hàm lượng Ester-lube, cùng với phẩm cấp API SN sẽ là một chất bôi trơn hoàn hảo cho động cơ của bạn.

KING ROYAL là dòng nhớt cao cấp nhất, sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với công thức pha chế độc quyền dành cho các loại xe côn tay và xe mô tô 4 thì đời mới nhất; giúp động cơ vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu nhất, thêm vào đó là khả năng tăng tốc xe dễ dàng và vượt trội.

ƯU ĐIỂM

- ✦ Công nghệ tổng hợp và Ester giúp tăng cường lớp màng dầu bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao và vận tốc lớn.
- ✦ Khả năng kiểm soát ma sát giúp tối ưu hiệu suất ly hợp cũng như khả năng chuyển số nhẹ nhàng.
- ✦ Tính năng chống oxy hóa tuyệt hảo của dầu tổng hợp ngăn ngừa hiện tượng dầu bị đặc và sự suy thoái dầu ở mọi điều kiện vận hành.
- ✦ Tính ổn định trượt tuyệt vời giúp chống lại sự suy giảm độ nhớt trong động cơ giúp kéo dài thời gian sử dụng dầu.
- ✦ Sử dụng công nghệ Ester-lube với độ ổn định bôi trơn cực cao, giúp tăng công suất, bảo vệ động cơ và bảo vệ truyền động, giảm tiêu thụ dầu và cải thiện việc sử dụng nhiên liệu ngay cả trong điều kiện đua.
- ✦ Tính năng tẩy rửa cực tốt giúp động cơ luôn được giữ sạch.
- ✦ Đặc tính dòng chảy ở nhiệt độ thấp tuyệt vời giúp bảo vệ hao mòn động cơ khi khởi động



NỘI BẬT

- ✓ Công nghệ 3 lớp bảo vệ: màng dầu, màng ester, màng phụ gia giúp bảo vệ động cơ tối ưu.
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ gấp 2 lần do được bảo vệ tối ưu
- ✓ Tiết kiệm nhiên liệu lên đến 5% do độ nhớt thích hợp cùng chỉ số độ nhớt cao
- ✓ Tăng cường công suất lên tới 10%
- ✓ Phù hợp cho mọi điều kiện thời tiết và đường xá

ỨNG DỤNG

KING ROYAL phù hợp cho các dòng moto, xe máy phân khối lớn ở Việt Nam như FZ150i, FZ16, FZS, FZ v2, Honda CBR 150-250, Yamaha R15, R25, Suzuki En-150, Exciter 135, Raider 150, Axelo, Exciter 150, MSX 125, Winer

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KING ROYAL sản xuất theo TCCS 07:2019/UMT	
Cấp độ nhớt, SAE J300	SAE 5W-40
Cấp chất lượng API	SN
Cấp chất lượng JASO	MA-2
Khối lượng riêng ở 30 °C, g/ml – ASTM D4052	0.85 – 0.87
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt –ASTM D445	13.0 – 15.0
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270	Min 135
Độ trượt cắt 30 chu kỳ, ASTM D6278	Max 7%
Độ nhớt HTHS, @ 100°C, mPa.s	Min 3.5
Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g – ASTM D2896	Min 5.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Zn, %m – ASTM D4628	Min 0.28
Hàm lượng Nitrogen – ASTM D5291	Min 0.08
Hàm lượng Phosphorua – ASTM D4951	Min 0.08
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C – ASTM D92	Min 220
Nhiệt độ đông đặc, °C – ASTM D97	Max -21
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5 °C, ml - ASTM D892	Max 20/0
Hàm lượng nước, %V - ASTM D95	Max 0.01
Ăn mòn tấm đồng, ASTM D130	Max 1A
Cặn cơ học, %m - ASTM D4055	Max 0.03

BẢO QUẢN, AN TOÀN

Bao bì 1 quart và 800 ml

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy cập website www.umtvietnam.com

Địa chỉ : 39/11D, Đường 10, Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp.HCM
Văn phòng : 147 Đường 16, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Nhà máy : Khu Công Nghiệp Thịnh Phát, Việt Nam
Hotline : 08 9814 2686


Chất lượng là nền tảng